Estación de Musculación de 2 torres
EVOLUTION FT13.000

MANUAL DE MONTAJE



ÍNDICE

ANTES DE EMPESAR 1
AVISO DE SEGURIDAD 2
PAQUETE DE PARTES Y PIEZAS 3
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE..... 7
TERMINOS DE GARANTIA 26

ANTES DE EMPESAR

Gracias por elegir la Estación de Musculación de 2 torres Evolution FT 13.000. Para su seguridad y beneficio, lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo.
En caso de dudas, por favor entrar en contacto con nuestro Centro de Apoyo al consumidor NGO - 288 0000.

AVISOS IMPORTANTES

PRECAUCIONES

La Estación de Musculación de 2 torres FT13000 fue construido con cuidado por la seguridad del usuario. No obstante, ciertas precauciones deben ser tomadas para su montaje y utilización. Lea el manual antes de iniciar el montaje y el uso del aparato. Observe primero algunos consejos de seguridad importantes:

1. **Mantenga a niños y animales domésticos lejos del aparato, en su montaje y cuando esté siendo utilizado. No deje a niños utilizar el aparato sin la supervisión de un adulto.**
2. Este aparato es de uso colectivo – puede ser utilizado por 2 personas a la vez.
3. Si cuando está siendo utilizado el usuario siente náuseas, mareos o cualquier otro dolor, PARE INMEDIATAMENTE su uso y consulte un MÉDICO.
4. La posición del aparato debe ser la mostrada en la ilustración. NUNCA utilice el aparato si estuviere en un local desparejo, cerca de agua o fuera de un lugar cubierto.
5. Mantenga las manos lejos de las partes y piezas móviles.
6. Siempre vista ropas apropiadas mientras estuviere utilizando el aparato. NO UTILICE ropas no adecuadas para actividad física y utilice calzado deportivo.
7. Utilice el aparato solo para fines de ejercicio físico y siguiendo las orientaciones en este manual de instrucción.
8. No ubique ningún material cortante alrededor del aparato.
9. Personas con deficiencia física o con problemas físicos no deben utilizar el aparato sin estar acompañadas por un profesional cualificado.
10. Antes de iniciar sus ejercicios, estire y realice un calentamiento aeróbico previo de al menos 5 minutos.
11. Pare inmediatamente el uso del aparato si usted nota algún tipo de ruido o movimiento inadecuado del mismo.
12. Antes de iniciar sus ejercicios, verifique que los cables, las pesas y las poleas estén en sus lugares y presenten un movimiento adecuado. Si observa algún daño, contacte inmediatamente un centro de servicio técnico especializado y licenciado por EVOLUTION FITNESS LTDA.
13. No intente cambiar el selector de peso mientras el aparato está en uso o si estuviere en su tope. Modifique el peso cuando los mismos estén en su posición inicial únicamente.
14. MUCHO CUIDADO con niños y animales domésticos en las proximidades del aparato, mientras el aparato está en uso. La curiosidad de los niños puede hacerlos tocar o poner las manos en el aparato y esto puede herirlos gravemente. MUCHA ATENCIÓN.
15. Un guante de ejercicios es recomendado para el uso del aparato.
16. Este aparato soporta 150 Kg de peso del usuario.
17. Este aparato debe ser limpiado e higienizado periódicamente. Aconsejamos el uso de un paño humedecido y jabón neutro para la limpieza de lugares donde haya contacto manual o del cuerpo (asientos, asas, etc.).También puede ser utilizado alcohol para la higienización.
18. Este aparato es de uso colectivo SEMI-PROFESIONAL (uso en condominios/residenciales). EL USO EN GIMNASIOS DE GRANDE PORTE NO ES PERMITIDO Y SE PIERDE LA GARANTÍA SI UTILIZADO PARA ESTE FIN.

IMPORTANTE: ANTES DE INICIAR SU USO, CONSULTE A SU MÉDICO. ESTE AVISO ES MUY IMPORTANTE PARA PERSONAS DE MÁS DE 35 AÑOS O QUE YA TIENEN UNA HISTORIA DE PROBLEMAS FISICOS Y DE SALUD. LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR EL USO INDEBIDO DE ESTE APARATO, NI POR EL USO INADECUADO SIN LA AUTORIZACIÓN DE UN MÉDICO.

PAQUETE DE PARTES Y PIEZAS



54# M10X16MM Allen Bolt (Qty16)

68# M6 AllenXBolt (Qty2)33MM



90# M8X20MM Alex Bolt (Qty2)



105# M10X90MM Carriage Bolt (Qty9)



106# M10X70MM Carriage Bolt (Qty12)



107# M10 X 170MM Allen Bolt (Qty1)



108# M8X65MM Allen Bolt (Qty6)



69# M 5X10 MM Philips Screw (Qty8)



109# M10X25MM Allen Bolt (Qty10)



1 1 0# M1 0X70MM



111# M10X65MM Allen Bolt (Qty4)



112# M10X45MM Allen Bolt (Qty21)



113# M10X28MM Allen Bolt (Qty4)



97# M8X40MM Allen Bolt (Qty2)



98# M8X20MM Allen Bolt (Qty2)



80# M10 Aircraft Nut (Qty51)



∅ 10 MM Washer (Qty109)

88# M6 Aircraft Nut (Qty4)



83# ∅ 8 MM Washer (Qty10)

81# M5 Aircraft Nut (Qty8)



53# Axle (Qty1)



65# Weights Select Pin (Qty2)

43# 34 21 18mm Lock Cap

100# Pulley Bushing (Qty2)

74# 6202Z Bearing (Qty2)

104# 7# Gourd Hook (Qty5)

102# 10 Joint Chain (Qty2)



103# 8 Joint Chain (Qty1)



4# And 5# Allen Wrench (Qty1) 6# Allen Wrench (Qty2)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Ferramental necessária:2 (dos) llaves inglesas.
NOTA: É altamente recomendable que este equipo sé ensamblado por 2 o mas personas.

PASO 1

A. Insira las cuatro Hastes Guia **(#19)** en los orifícios de la base da la estructura principal **(#3)**. Prenda cada una de ellas con un Tornillo M10x25mm **(#109)** y una arandela Ø10mm **(#82)** en la parte inferior.

B. Deslize cuatro amortiguadores redondos de goma **(#60)** en las cuatro Hastes Guia **(#19)**.



PASO 2

A. Agregar la Base de la Estructura A **(#2)** en la Base de la Estructura B **(#4)** para cada lado de la Estructura Principal

(#3), Aline los agujeros y prenda con dos tornillos M10x90mm **(#105)**, dos arandelas Ø10mm **(#82)** y tuerca M10 **(#80)**.

B. Agregar la Base de la Estructura C **(#28)**, Atención en la dirección de la Estructura Principal **(#3)**, Aline los agujeros y prenda con dos tornillos M10x90mm **(#105)**, dos Brackets Simples **(#45)**, dos arandelas Ø10mm **(#82)** y 2 tuercas M10 **(#80)**.



PASO 3

A. Agregar el Soporte Vertical Frontal **(#7)** en la Base A **(#2)**, Aline los agujeros y prenda con dos tornillos M10x70mm **(#106)**, un Bracket **(#46)**, dos arandelas Ø10mm **(#82)** y una tuerca M10 **(#80)**.

B. Prenda en la estructura el soporte del costado **(#29)** en la Base C **(#28)** ,utilizando dos tornillos 10x70mm **(#106)**, un Bracket **(#46)**, dos arandelas Ø10mm **(#82)** y una tuerca M10 **(#80)**.

C. Fije la estructura el soporte del banco lateral **(#30)** en la Base C **(#28)**,utilizando un tornillo M10x90mm **(#105)**, una arandela Ø10mm **(#82)** tuerca M10 **(#80)**. Agregue **(#30)** en el soporte del costado **(#29)**, Aline **l**os agujeros y prenda con dos tornillos M10x70mm **(#106)**, un Bracket **(#46)**, dos arandelas Ø10mm **(#82)** y tuerca M10 **(#80).**



PASO 4

A. Prenda o suporte do Leg Press **(#31)** na Base C **(#28)**, Alinhe os furos e prenda com dois parafusos Agregue M10x20mm **(#84)**, un M10 Alex **(#48)**, dos bujes **(#63)**, y dos arandelas Ø10mm **(#82)**.

B. Conecte el Leg Press tubo ajustable **(#32)** con la placa del pié **(#33)**, prenda con un tornillo M10x70mm **(#110)**, dos arandelas Ø10mm **(#82)** y una tuerca M10 **(#80)**.

C. Inserir la placa leg en el tubo en la parte superior del soporte del Leg Press **(#31)**, seleccionar la posición deseada y prenda con al bastón de bloqueo **(#72)**.



PASO 5

A. Fije la Barra Fija Vertical **(#15)** en la Base B **(#4)**, prenda con dos tornillos 10mm **(#82)** y dos tornillos M10×16mm **(#54)**.

B. Aloje la Base Superior **(#1)** en la Barra Fija Vertical **(#15)**, fije con 2 tornillos 10mm **(#82) y** dos tornillos M10×16mm **(#54)**.

C. Aloje la Base Superior **(#1)** en el soporte vertical frontal **(#7)**, prenda con dos tornillos M10x90mm **(#105)**, un Bracket **(#46)**, dos arandelas Ø10mm **(#82)** y tuerca M10 **(#80).**



PASO 6 (Vea el diagrama 6)

A. Fije el anillo del pin selector de pesos **(#65)** en la parte superior del selector de pesos **(#13)**, Seleccione el peso deseado e introduzca el pin selector de peso **(#65)** en el slot de la torre de Pesos **(#26)**.

B. Deslize el Peso Tronco **(#25)** encima de cada conjunto de pesos en las hastes guia **(#19)**.



PASO 7

Aloje el haste detenctora derecha y esquierda **(#6&, #11)** en la parte superior de las hastes guia **(#19)**, Aline los agujeros y

prenda cada uno de ellos con dos tornillos M10x25mm **(#109)** y arandelas Ø10mm **(#82)**.



PASO 8

A. Fije la estructura del soporte del asiento **(#5)** en el soporte vertical frontal **(#7)**, Aline los agujeros y fije com dos M10x90mm **(#105)**, un Bracket **(#12)**, dos arandelas Ø10mm **(#82)** y tuerca M10 **(#80)**.

B. Fije el desarollo del Leg **(#8)** en el soporte en forma de U en la parte superior de la estructura del soporte del asiento **(#5)**, prenda con un Ø16x57/M10mm Alex **(#42)**, dos tornillos M10x20mm **(#80)** y arandela Ø10mm **(#82)**.

C. Fije el soporte del rosca scott **(#50)** en la apertura de la estructura del soporte del asiento **(#5)**.

Elija la altura deseada y prenda con un Botón de Bloqueo **(#72)**.



PASO 9

A. Fije la Base Frontal **(#38)** en la Base Superior **(#1)**, prenda con un Alex **(#53)**, dos arandelas **(#82)**, dos tornillos M10x20mm **(#84)** y dos capas Ø50x1.5mm **(#85)**.

B. Agregar la Base Butterfly Derecha **(#36)** en el agujero del frente de la Base Frontal **(#38)** con el eje del Butterfly **(#23)**, Prenda con el botón de bloqueo **(#43)** un tornillo M6x33mm **(#68)** una tuerca M6 **(#88)**.

C. Agregar el Brazo Butterfly Derecho **(#10)** en la Base Butterfly Derecha **(#36)**, prenda con un tornillo.
M8x20mm **(#90)**, una arandela Ø6mm **(#89)** y una tuerca M6 **(#88)**. Seleccione la posición deseada y trabe el brazo butterfly derecho **(#10)** en el agujero de la Base Butterfly Derecha **(#36)** con botón de bloqueo M18 **(#87)**.

D. Ponga el rollo de espuma 220mm **(#91)** en el Brazo Butterfly Derecho **(#10)**, fije la barra de puño **(#47)** al **(#10)**, prenda con una arandela Ø10mm **(#82)** y un tornillo M10x25mm **(#109)**.
Repita los pasos B C para instalar la Base Butterfly Esquierda **(#37)** y el Brazo Butterfly Esquierdo **(#9)**.



PASO 10

A. Prenda la almohada del costado **(#56)** en el soporte del costado **(#29)**, con dos arandelas 8mm **(#83)** y dos tornillos M8x65mm **(#108)**.

B. Prenda las alzas laterales derecha e izquierda **(#34 & 35)** en el soporte del banco lateral **(#30)**, prenda con un tornillo M10×70mm **(#106)**, arandela 10mm **(#82)** y tuerca M10 **(#80)**.

C. Prenda la almohada del banco **(#55)** en el soporte del banco lateral **(#30)**, prenda con arandela 8mm **(#83)** y tuerca M8 **(#108)**.



PASO 11

A. Prenda la almohada del costado **(#56)** al soporte del costado ajustable **(#14)**, prenda con dos arandelas 8mm **(#83)** y dos tornillos M8 **(#97)**.

B. Introduzca el soporte del costado ajustable **(#14)** en el soporte vertical frontal **(#7)**, use el botón de bloqueo **(#72)** para seleccionar la posición.

C. Prenda la almohada del asiento **(#55)** en el soporte del asiento **(#5)**, prenda con dos arandelas 8mm **(#83)** y dos tornillos M8 **(#108)**.

D. Fije la almohada del brazo **(#57)** en el soporte de flexión del brazo **(#50)**, prenda con dos arandelas 8mm **(#83)** y dos tornillos M8 **(#98)**.



PASO 12

Introduzca el tubo de espuma **(#22)** y el tubo de espuma del Leg como en el diagrama abajo.

Asi como (#96) y la capa del rollo de espuma **(#94)**



Diagrama de cables y poleas:




36
3
99
111
112
82
17
99
17
82
112
82
80
51-L3
7
80
99
82
112
82
116

51-L3:


3020


44
99
7
80
82
16
99
118
82
112
82
51-L4
99
8
111
100
99
29
2
112
18
27
80
104
77
93
58
41
77

51-L4:


3760


112
82
82
113
11
99
82
80
99
49
103
104
51-L2
80
52
101
99
101
52
29
13
51-L5
80
30
82
80
24
99
28
24
82
112
113
99
99
82
82
112


1300
51-L2:
3330
51-L5:


81
69
20
21


21
11
20
6
54
82
54
82
3
54
82
20
82
54
54
82
21

LISTADO DE PIEZAS

Nº.	Descripción	CANT	Nº.	Descripción	CANT
1	Base Superior	1	39	Barra Lateral	1
2	Base Estructura A	1	40	Tubo del guante	1
3	Estructura Principal	1	41	Barra curta	1
4	Base Estructura B	1	42	16*57 M10mm Alex	1
5	Soporte del Asiento	1	43	34*21*18mm Capa	2
6	Haste Detenctora Izquierda	1	44	Bracket Doble	2
7	Soporte Vertical Frontal	1	45	Bracket Simples	2
8	Desenvolvedor del Leg	1	46	Bracket	4
9	Brazo Butterfly Izquierdo	1	47	Barra del puño	2
10	Brazo Butterfly Derecho	1	48	15*68*M10mm Alex	1
11	Haste Detenctora Derecha	1	49	Bracket Pulley Fluctuante	1
12	Soporte 1	1	50	Soporte del rosca scott	1
13	Selector de Peso	2	51-L1	L1 Cable	1
14	Soporte del Costado Ajustáble	1	51-L2	L2 Cable	1
15	Barra Fija Vertical	1	51-L3	L3 Cable	1
16	Soporte Transversal de la Polea	1	51-L4	L4 Cable	1
17	Soporte Fluctuante de la Polea	2	51-L5	L5 Cable	1
18	Alza del tobillo	1	52	Arandela 33*11*2MM	2
19	Haste Guia	4	53	Alex	1
20	Conjunto base de Peso Izquierdo	2	54	Tornillo M10*16MM	16
21	Conjunto base de Peso Derecho	2	55	Almohada del Asiento	2
22	Tubo de Espuma	2	56	Almohada del costado	2
23	Eje del Butterfly	2	57	Almohada del brazo	1
24	Buje 20*16*10.5mm	2	58	□50×70mm Pié	4
25	Peso Tronco	2	59	□50×50mm Pié	4
26	Conjunto de Peso	28	60	Amortiguador de goma	4
27	Barra Única	1	61	Elástico	2
28	Base Estructura C	1	62	Tornillos M6×16mm	3
29	Soporte del costado	1	63	Buje	2
30	Soporte del Banco Lateral	1	64	Ø25×2mm Capa Cone	2
31	Soporte del Leg Press	1	65	Pin Selector de Pesos	2
32	Leg Press Tubo Ajustable	1	66	Buje Ø25×Ø22×Ø16×10mm	8
33	Placa del pié	1	67	50×70×1.5mm Capa	3
34	Alza Lateral Izquierda	1	68	Tornillo M6*33MM	2
35	Alza Lateral Derecha	1	69	Tornillo M5*10MM	8
36	Base Butterfly Derecha	1	70	□45×1.5mm Capa	1
37	Base Butterfly Izquierda	1	71	□50×1.5mm Capa	3
38	Base Frontal	1	72	Botón de Bloqueo	3

LISTADO DE PARTES

Nº.	Descripción	CTD	Nº.	Descripción	CTD
73	Ø95mm Pulley	1	94	Ø25×1.5mm Capa del Rollo de Espuma	4
74	6202Z Rolamiento	2	95	25×50mm Capa	2
75	50×45mm Buje	1	96	Tubo de Espuma del Leg	4
76	Ø45×40mm PP Bumper	1	97	Tornillo M8×40mm	2
77	Ø25×145mm Pegada	2	98	Tornillo M8×20mm	2
78	Ø25×130mm Pegada	4	99	Ø97mm Pulley	24
79	Ø25×325mm Pegada	2	100	Bucha Pulley	2
80	Tuerca M10	51	101	Ø105mm Capa de la Polea	2
81	Tuerca M5	8	102	10 Candado	2
82	Arandela Ø10mm	109	103	8 Candado	1
83	Arandela Ø8mm	10	104	7# Gancho	5
84	Tornillo M10×20mm	6	105	Tornillo M10×90mm	9
85	Ø50×1.5mm Capa	8	106	Tornillo M10×70mm	12
86	Ø29×Ø20×81mm Buje	2	107	Tornillo M10×170mm	1
87	M18 Botón de Bloqueo	2	108	Tornillo M8×65mm	6
88	Tuerca M6	4	109	Tornillo M10×25mm	10
89	Arandela Ø6mm	2	110	Tornillo M10×70mm	1
90	Tornillo M8×20mm	2	111	Tornillo M10×65mm	4
91	Rollo de Espuma Ø47×Ø100×220mm	2	112	Tornillo M10×45 L=15	21
92	50×170mm Hoja	1	113	Tornillo M10×28mm	4
93	Ø38×Ø27×26mm Buje	2	114	50×70×2mm Capa	2
				4# Tornillo	1
				5# Tornillo	1
				6# Tornillo	2

TERMINOS DE GARANTIA

CONDICIONES DE GARANTIA

A. El Atendimento en garantía será realizado solamente mediante la presentación de nota/cupo fiscal original de Venta y en los límites establecidos en este término.

B. Todos los componentes de los equipamientos están cubiertos por la Garantía EVOLUTION FITNESS / NGO contra defectos de fabricación por el período de 1 (un) año, contado a partir de la fecha de emisión de la factura/cupo fiscal de venta, ejecutándose los componentes de desgaste natural descriptos en los itens C de este Término, en el caso de uso residencial.

C. Componentes que se desgastan naturalmente con el uso regular de equipo, tales como cepillo del motor, correas, bandas, cintas de freno, cadenas y cables de acero, tienen garantía legal contra defecto de fabricación por un período de 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de emisión de la factura/cupo fiscal de venta. Después del período y hasta completar 1 (un) año, son de responsabilidad de EVOLUTION FITNESS/NGO las despensas relativas a los servicios (refacciones y mano de obra) que envuelvan los componentes arriba detallados, solamente en los casos en que la Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS/NGO contactar defecto de fabricación.

D. La Garantía EVOLUTION FITNESS/ NGO será prestada por la Red de Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS/NGO que cubre los principales municipios en el territorio nacional. En el caso de equipos que presenten problemas de funcionamiento, el Cliente EVOLUTION FITNESS/NGO podrá optar por llevar el mismo hasta uno de los puntos de la Red de Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS/NGO o, en el no período de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de emisión de la factura/cupo fiscal de venta, solicitar atención en su propio domicilio sin gastos de traslados en aquellos rincones cercanos por la Red de Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS/NGO. En el caso de municipalidades no cubiertos por la Red de Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS/NGO y al final del periodo de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de emisión de la factura/cupo fiscal de venta, los gastos de traslados serán previamente presentadas al cliente para su aprobación, corriendo por su cuenta.

E. La garantía no cubre los servicios de instalación, limpieza o lubricación del producto, bien como daños que tenga el equipo sufrido por malo uso, oxidación por productos utilizados indebidamente (solventes, alcohol, etc.), intemperies, negligencia, modificaciones, uso de accesorios impropios, malo dimensionamiento para la aplicación a que se destinan, perforaciones, choques indebidos, utilización e instalación en desacuerdo con el manual de instrucciones, instalaciones eléctricas en tensiones impropias o redes eléctricas sujetas a fluctuaciones excesivas o doble cargas por mala instalación eléctrica residencial.

F. Ningún revendedor está autorizado a recibir producto del cliente para envió a la Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS /NGO o de esta sacar el mismo para devolución sin proveer informaciones suficientes para que la asistencia técnica autorizada EVOLUTION FITNESS / NGO pueda dar su análisis del servicio a realizar o autorización. EVOLUTION FITNESS/NGO o la Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS/NGO no se responsabilizan por eventuales daños o demoras en resultado de esta no observación.

G. Los lubricantes (siliconas, grasas, aceites) utilizados deben ser los recomendados en este manual (ubicados en la Red de Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS/NGO).

H. EVOLUTION FITNESS/NGO mantendrá disponibles las piezas de reposición mientras no interrumpir la importación del producto. En el caso de terminada la producción o importación del producto, EVOLUTION FITNESS /NGO mantendrá la oferta de reposición de la línea de productos por un período razonable de tiempo, bajo la forma de la ley.

I. Las condiciones establecidas en este término están aseguradas al primer comprador usuario de este producto por el período de 1(un) año (incluido período de la garantía legal - primeros 90 (noventa) días, contado a partir de la fecha de emisión de la factura/cupo fiscal de venta, en caso de uso exclusivamente residencial.

EXTINCION DE LA GARANTIA

Esta Garantía será considerada SIN EFECTO cuando:

A. Del curso normal del plazo de su validad.

B. El producto sea entregue para su arreglo a personas no autorizadas por EVOLUTION FITNESS/NGO, y/o sea averiguado señales de violación, de sus características originales o ensamble fuera de patrón de la fabrica

C. El producto sea utilizado en gimnasios, condominios, clínicas, clubes, o cualquier otro uso que no sea exclusivamente de uso residencial

OBSERVACIONES

A. Son de responsabilidad del cliente los gastos que discurren de las llamadas/servicios evaluadas como indebidas o impropias.

B. Ningún revendedor o Asistencia Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS/NGO tiene autorización para alterar este término de garantía o cualquier otro compromiso sin autorización de EVOLUTION FITNESS/NGO.

C. EVOLUTION FITNESS/NGO no responsabilizase por accidentes y sus consecuencias, provenientes de mala utilización, violación, de las características originales o malo ensamble del equipo, así como cualquier alteración de su propósito de uso de este producto, según detallado en este manual de instrucciones

Nota: EVOLUTION FITNESS/NGO reservase el derecho de promover alteraciones sin aviso prévio.

Importa y Distribuye

NGO Saeca

RUC 80014137-7

Tel 2880000

República Dominicana y Vía Férrea

Asunción Paraguay